PN-WD-180-NATURAL/CEVİZ

Malzeme icmali

Pion System 180 cm Banko · Arşiv revizyonu 2

Kaynak: aynı arşiv 3B modelinin teknik verisi. Ölçüler aksi belirtilmedikçe mm cinsindedir.

Kod / parça	Adet	Ağırlık	Ölçü / uygulama
PN-KB-7-A Ayaklı altı yönlü köşe bağlantı	4 adet	0,568 kg / 2,272 kg	Her takım 1 PN-KB-7 + 1 PN-A-7. Alt parçalar siparişe ikinci kez eklenmez.
PN-KB-7 Üst altı yönlü köşe bağlantı	4 adet	0,328 kg / 1,312 kg	
PN-P-30-F 30 cm aks profil takımı	4 adet	0,5822 kg / 2,329 kg	Ekstrüzyon net boy 90 mm. 2 PN-AB-7 ve 2 iç M8×20 vida dahil.
PN-P-90-F 90 cm aks profil takımı	4 adet	1,2422 kg / 4,969 kg	Ekstrüzyon net boy 690 mm. 2 PN-AB-7 ve 2 iç M8×20 vida dahil.
PN-P-180-F 180 cm aks profil takımı	3 adet	2,2322 kg / 6,697 kg	Ekstrüzyon net boy 1590 mm. 2 PN-AB-7 ve 2 iç M8×20 vida dahil.
M8x15 PN-KB-7-profil montaj vidası	22 adet	0,00798 kg / 0,176 kg	Her kullanılan profil ucunda 1 vida; profil içindeki M8×20 ile farklı bağlantı.
Taşıyıcı iç kanallı panel · mat beyaz	2 adet	1,268959 kg / 2,538 kg	300×900 mm çerçeve; görünen gövde 230×830×8 mm; 8×5 mm frezeli dil, dört köşede 80 mm setback; Ø4 raf tutucu delikleri.
Ön kanallı panel · mat beyaz	1 adet	9,33312 kg / 9,333 kg	1800×900 mm çerçeve; görünen gövde 1730×830×8 mm.
Yan ahşap dış giydirme · ceviz	2 adet	Bekliyor	470×1000×40 mm; 50+370+50 mm ortalanır; altı 30 mm sarkar.
Üst ahşap tabla · ceviz	1 adet	Bekliyor	1950×470×40 mm; dış yan kaplamalarla sıfır.
Dört köşesi kertikli 18 mm suntalam raf	1 adet	7,821456 kg / 7,821 kg	1790×370×18 mm; ön iki kertik 36×36 mm, arka iki kertik 36×110 mm; kenar bantlı. Ön panelin iç yüzünde 1 mm boşluk için raf 40 mm banko içine ötelenir; arka iki kertik 36×110 mm revizyonu uygulanmıştır.
Paslanmaz silindirik raf tutucu	4 adet	Bekliyor	Ø14×40 mm; uçtan 5 ve 15 mm akslarda Ø3 kesit siyah O-ring.
Siyah raf tutucu O-ring	8 adet	Bekliyor	Ø3 mm kesit; her silindirde 2 adet.
M4x25 Raf tutucu havşa başlı paslanmaz alyen vida	4 adet	0,0025 kg / 0,01 kg	Son yazılan M4×25 tarifi esas alındı; önceki M4×35 ifadesiyle çelişki notlu.
Dikey Power LED şeridi	22 adet	Bekliyor	Her biri 800 mm; 80 mm yatay aks. Ön LED grubu için 1 adet 450 W / 12 V trafo ayrı satırda. LED şeridi birim ağırlığı bekler.

Ahşap giydirme · 4 × 60 mm sunta vidası	12 adet	0,015 kg / 0,18 kg	4 × 60 mm sunta vidası, 15 g/adet. PN-KB-7 altı yönlü köşe bağlantının dış ahşap giydirmeye bakan kısmından ahşaba doğru vidalanır. Yan giydirmelerde sağa/sola, üst tablada yukarı bakan bağlantının banko arkasına yakın gergi deliği kullanılır.
Banko ön LED trafosu · 450 W / 12 V	1 adet	0,15 kg / 0,15 kg	450 W / 12 V; 200 × 25 × 45 mm; 150 g/adet. Her bankonun ön LED grubu için 1 adet; LED şeridi adediyle çarpılmaz.

Takımlara dahil alt parçalar - yeniden sipariş edilmez

Bu adetler yukarıdaki takımlarda zaten sayılmıştır. İcmal toplamına ikinci kez eklenmez.

Kod / parça	Adet
M8x20	22
PN-A-7	4
PN-AB-7	22
PN-KB-7	4

İmalat ve yerleşim ölçüleri

Ölçü / uygulama	İmalat ve yerleşim ölçüleri
Banko merkez aks eni	1.800 mm
Taşıyıcı merkez aks derinliği	300 mm
Taşıyıcı düşey merkez aksı	900 mm
Ayaklı alt PN-KB-7 merkezinin zemin kotu	110 mm
Üst PN-KB-7 merkezinin zemin kotu	1.010 mm
Yan dış ahşap · derinlik / yükseklik / kalınlık	470 × 1.000 × 40 mm
Üst tabla · en / derinlik / kalınlık	1.950 × 470 × 40 mm
Banko toplam dışı · en / derinlik / yükseklik	1.950 × 470 × 1.085 mm
Yan panel görünen gövde	230 × 830 × 8 mm
Yan panel frezeli net dış ölçü	246 × 846 × 8 mm
Yan panel frezeli dil · genişlik / kalınlık	8 × 5 mm
Yan panel uzun kenar dil boyu	670 mm
Yan panel kısa kenar dil boyu	70 mm
Ön panel görünen gövde	1.730 × 830 × 8 mm
Ön panel frezeli net dışı	1.746 × 846 × 8 mm
Raf · en / derinlik / kalınlık	1.790 × 370 × 18 mm
Raf adedi	1 adet
Rafın derinlikte yerleşimi	Ön panelden 1 mm içeride; merkezden 40 mm banko içine ötelenmiş
Raf ön iki köşe kertiği	36 × 36 mm
Raf arka iki köşe kertiği	36 × 110 mm
Raf tutucu delik merkezleri	Görünen gövdede üstten 270 mm; yanlardan 30 mm
Raf tutucu delik çapı	Ø4 mm

Raf tutucu · çap / boy	14 × 40 mm
O-ring kesit çapı ve uçtan aksları	Ø3 mm; uçtan 5 ve 15 mm
Raf tutucu bağlantı vidası	M4×25 havşa başlı paslanmaz alyen
Raf üst yüzünün zemin kotu	730 mm
Ön LED şerit adedi	22 adet
LED şerit boyu	800 mm
LED yatay merkez aralığı	80 mm
LED toplam boyu	17.6 m

Uygulama ve doğrulama notları

Üst tabla ölçüsünde kullanıcının 670+80=730 ifadesi aritmetik olarak çelişir; yan kaplamalarla sıfır olması için 600+70+80=750 mm varsayıldı.

Raf tutucu vidası son talimattaki M4×25 olarak modellendi; önceki M4×35 ifadesiyle çelişki kayıtlı.

Raf ön iki kertik 36×36 mm, arka iki kertik 36×110 mm olarak revize edildi; 40 mm banko içine ötelenmiş yerleşim korundu. Ön MDF panelin iç yüzüne 1 mm boşluk korunur.

Rafın rengi tarif edilmediği için taşıyıcı/ön iç panellerle uyumlu mat beyaz gösterilir.

LED güç, besleme ve gerçek şerit eni ile ahşap montaj vidası üretim ölçüleri bekleniyor.

Profil ve dış ahşap rengi belirtilmediği için ilk örnekler NATURAL eloksal / CEVİZ olarak gösterilir; iç paneller mat beyazdır.