PN-WD-60-NATURAL/CEVİZ

Malzeme icmali

Pion System 60 cm Banko · Arşiv revizyonu 2

Kaynak: aynı arşiv 3B modelinin teknik verisi. Ölçüler aksi belirtilmedikçe mm cinsindedir.

Kod / parça	Adet	Ağırlık	Ölçü / uygulama
PN-KB-7-A Ayaklı altı yönlü köşe bağlantı	4 adet	0,568 kg / 2,272 kg	Her takım 1 PN-KB-7 + 1 PN-A-7. Alt parçalar siparişe ikinci kez eklenmez.
PN-KB-7 Üst altı yönlü köşe bağlantı	4 adet	0,328 kg / 1,312 kg	
PN-P-30-F 30 cm aks profil takımı	4 adet	0,5822 kg / 2,329 kg	Ekstrüzyon net boy 90 mm. 2 PN-AB-7 ve 2 iç M8×20 vida dahil.
PN-P-60-F 60 cm aks profil takımı	3 adet	0,9122 kg / 2,737 kg	Ekstrüzyon net boy 390 mm. 2 PN-AB-7 ve 2 iç M8×20 vida dahil.
PN-P-90-F 90 cm aks profil takımı	4 adet	1,2422 kg / 4,969 kg	Ekstrüzyon net boy 690 mm. 2 PN-AB-7 ve 2 iç M8×20 vida dahil.
M8x15 PN-KB-7-profil montaj vidası	22 adet	0,00798 kg / 0,176 kg	Her kullanılan profil ucunda 1 vida; profil içindeki M8×20 ile farklı bağlantı.
Taşıyıcı iç kanallı panel · mat beyaz	2 adet	1,268959 kg / 2,538 kg	300×900 mm çerçeve; görünen gövde 230×830×8 mm; 8×5 mm frezeli dil, dört köşede 80 mm setback; Ø4 raf tutucu delikleri.
Ön kanallı panel · mat beyaz	1 adet	2,88192 kg / 2,882 kg	600×900 mm çerçeve; görünen gövde 530×830×8 mm.
Yan ahşap dış giydirme · ceviz	2 adet	Bekliyor	470×1000×40 mm; 50+370+50 mm ortalanır; altı 30 mm sarkar.
Üst ahşap tabla · ceviz	1 adet	Bekliyor	750×470×40 mm; dış yan kaplamalarla sıfır.
Dört köşesi kertikli 18 mm suntalam raf	1 adet	2,493456 kg / 2,493 kg	590×370×18 mm; ön iki kertik 36×36 mm, arka iki kertik 36×110 mm; kenar bantlı. Ön panelin iç yüzünde 1 mm boşluk için raf 40 mm banko içine ötelenir; arka iki kertik 36×110 mm revizyonu uygulanmıştır.
Paslanmaz silindirik raf tutucu	4 adet	Bekliyor	Ø14×40 mm; uçtan 5 ve 15 mm akslarda Ø3 kesit siyah O-ring.
Siyah raf tutucu O-ring	8 adet	Bekliyor	Ø3 mm kesit; her silindirde 2 adet.
M4x25 Raf tutucu havşa başlı paslanmaz alyen vida	4 adet	0,0025 kg / 0,01 kg	Son yazılan M4×25 tarifi esas alındı; önceki M4×35 ifadesiyle çelişki notlu.
Dikey Power LED şeridi	7 adet	Bekliyor	Her biri 800 mm; 80 mm yatay aks. Ön LED grubu için 1 adet 450 W / 12 V trafo ayrı satırda. LED şeridi birim ağırlığı bekler.

Ahşap giydirme · 4 × 60 mm sunta vidası	12 adet	0,015 kg / 0,18 kg	4 × 60 mm sunta vidası, 15 g/adet. PN-KB-7 altı yönlü köşe bağlantının dış ahşap giydirmeye bakan kısmından ahşaba doğru vidalanır. Yan giydirmelerde sağa/sola, üst tablada yukarı bakan bağlantının banko arkasına yakın gergi deliği kullanılır.
Banko ön LED trafosu · 450 W / 12 V	1 adet	0,15 kg / 0,15 kg	450 W / 12 V; 200 × 25 × 45 mm; 150 g/adet. Her bankonun ön LED grubu için 1 adet; LED şeridi adediyle çarpılmaz.

Takımlara dahil alt parçalar - yeniden sipariş edilmez

Bu adetler yukarıdaki takımlarda zaten sayılmıştır. İcmal toplamına ikinci kez eklenmez.

Kod / parça	Adet
M8x20	22
PN-A-7	4
PN-AB-7	22
PN-KB-7	4

İmalat ve yerleşim ölçüleri

Ölçü / uygulama	İmalat ve yerleşim ölçüleri
Banko merkez aks eni	600 mm
Taşıyıcı merkez aks derinliği	300 mm
Taşıyıcı düşey merkez aksı	900 mm
Ayaklı alt PN-KB-7 merkezinin zemin kotu	110 mm
Üst PN-KB-7 merkezinin zemin kotu	1.010 mm
Yan dış ahşap · derinlik / yükseklik / kalınlık	470 × 1.000 × 40 mm
Üst tabla · en / derinlik / kalınlık	750 × 470 × 40 mm
Banko toplam dışı · en / derinlik / yükseklik	750 × 470 × 1.085 mm
Yan panel görünen gövde	230 × 830 × 8 mm
Yan panel frezeli net dış ölçü	246 × 846 × 8 mm
Yan panel frezeli dil · genişlik / kalınlık	8 × 5 mm
Yan panel uzun kenar dil boyu	670 mm
Yan panel kısa kenar dil boyu	70 mm
Ön panel görünen gövde	530 × 830 × 8 mm
Ön panel frezeli net dışı	546 × 846 × 8 mm
Raf · en / derinlik / kalınlık	590 × 370 × 18 mm
Raf adedi	1 adet
Rafın derinlikte yerleşimi	Ön panelden 1 mm içeride; merkezden 40 mm banko içine ötelenmiş
Raf ön iki köşe kertiği	36 × 36 mm
Raf arka iki köşe kertiği	36 × 110 mm
Raf tutucu delik merkezleri	Görünen gövdede üstten 270 mm; yanlardan 30 mm
Raf tutucu delik çapı	Ø4 mm

Raf tutucu · çap / boy	14 × 40 mm
O-ring kesit çapı ve uçtan aksları	Ø3 mm; uçtan 5 ve 15 mm
Raf tutucu bağlantı vidası	M4×25 havşa başlı paslanmaz alyen
Raf üst yüzünün zemin kotu	730 mm
Ön LED şerit adedi	7 adet
LED şerit boyu	800 mm
LED yatay merkez aralığı	80 mm
LED toplam boyu	5.6 m

Uygulama ve doğrulama notları

Üst tabla ölçüsünde kullanıcının 670+80=730 ifadesi aritmetik olarak çelişir; yan kaplamalarla sıfır olması için 600+70+80=750 mm varsayıldı.

Raf tutucu vidası son talimattaki M4×25 olarak modellendi; önceki M4×35 ifadesiyle çelişki kayıtlı.

Raf ön iki kertik 36×36 mm, arka iki kertik 36×110 mm olarak revize edildi; 40 mm banko içine ötelenmiş yerleşim korundu. Ön MDF panelin iç yüzüne 1 mm boşluk korunur.

Rafın rengi tarif edilmediği için taşıyıcı/ön iç panellerle uyumlu mat beyaz gösterilir.

LED güç, besleme ve gerçek şerit eni ile ahşap montaj vidası üretim ölçüleri bekleniyor.

Profil ve dış ahşap rengi belirtilmediği için ilk örnekler NATURAL eloksal / CEVİZ olarak gösterilir; iç paneller mat beyazdır.